

白色固体潤滑剤を含有する半合成基油ベースのロングライフ極圧グリースです。耐塩水腐食防止性に優れ、耐水性、耐水溶性クーラントならびにフレッチング腐食防止効果にも優れます。工作機械のチャックやガイドのグリースとして、また高湿環境で運転される設備のグリースとして最適です。

rhenus CAZ 2 は、高湿の運転環境下、高荷重、衝撃荷重、振動運動のかかる、ころ軸受や摩擦軸受において長期間使用することができます。

rhenus CAZ 2 は、塩水のある環境下においても非常に優れた腐食防止性能を有し、摩擦腐食を効果的に防止します。

適用例:

水中または塩水中のチャック、ボルト、ヒンジ、ガイドおよび軸受の潤滑。ボルト、シャフト、鋸歯状ギアのための組立グリース。鉄鋼業における軸受部品の摩擦腐食の防止。

利点:

- 極めて優れた腐食防止作用(塩水の影響下でも使用可)
- 経年劣化耐性
- 優れた機械的安定性
- 摩擦腐食の防止
- 高荷重能(高荷重のかかる部位で使用可)
- 非常に優れた密着性

増ちょう剤		特殊カルシウム石けん
長期潤滑時の使用温度範囲		-30~+110°C
短時間許容最大温度		+120°C
110°C以上の温度で連続的に使用される場合は、熱負荷次第で、短い間隔でのグリース再注入が必要である。		
滴点	ASTM D 2265	>140°C
60ストローク後の混和ちょう度	ASTM D 217	265-295 1/10mm
基油のタイプ		半合成油
40°Cでの基油の粘度	ASTM D 445	800 mm ² /s
耐水性 90°C 3時間	DIN 51 807-01	レベル0 (変化なし)
SKF Emscor 試験 (+ 3% NaCl)	IP 220/85	腐食度 0/0
ティムケン試験、所定荷重	E DIN 51434-03	40ポンド
特性説明表示	DIN 51 502	KPF 2 G-30

【製造元】 Rhenus Lub GmbH & Co KG (ドイツ)
 【輸入元】 藤本油化株式会社
 〒123-0851 東京都足立区梅田7-18-6
 TEL 03-3949-6381 FAX 03-3840-5233
 e-mail: fujiyuka@fujimoto-yuka.co.jp
<http://www.fujimoto-yuka.co.jp>